Tubi rettificati e cromati – Tolleranze diametro esterno

Ground and chrome-plated tubes – Outside diameter tolerances (ISO 286)

Diametro Diameter	**Tolleranza Standard** Std. tolerance	**Tolleranza** Tolerance	**Tolleranza Standard** Std. tolerance	**Tolleranza** Tolerance	**Tolleranza Standard** Std. tolerance	**Tolleranza** Tolerance
mm		**mm**		**mm**		**mm**
10	**h7**	+ 0 / - 0,015	**f7**	- 0,013 / - 0,028	**f8**	- 0,013 / - 0,035
12	**h7**	+ 0 / - 0,018	**f7**	- 0,016 / - 0,034	**f8**	- 0,016 / - 0,043
14						
15						
16						
18						
20	**h7**	+ 0 / - 0,021	**f7**	- 0,020 / - 0,041	**f8**	- 0,020 / - 0,053
22						
25						
28						
30						
32	**h7**	+ 0 / - 0,025	**f7**	- 0,025 / - 0,050	**f8**	- 0,025 / - 0,064
35						
36						
40						
45						
50						
55	**h7**	+ 0 / - 0,030	**f7**	- 0,030 / - 0,060	**f8**	- 0,030 / - 0,076
60						
63						
65						
70						
75						
80						
85	**h7**	+ 0 / - 0,035	**f7**	- 0,036 / - 0,071	**f8**	- 0,036 / - 0,090
90						
95						
100						
110						
120						
125	**h7**	+ 0 / - 0,040	**f7**	- 0,043 / - 0,083	**f8**	- 0,043 / - 0,106
127						
130						
140						

Tolleranza standard di produzione ISO f7; h7, f8 e altre tolleranze ISO su richiesta.
Standard production tolerance ISO f7; h7, f8 and other ISO tolerances on request.