Barre rettificate e cromate – Tolleranze e gamma di lavorazione

Ground and chrome-plated bars – Tolerances and size range (ISO 286)

Diametro Diameter		Peso Weight	Tolleranza Standard Std. tolerance	Tolleranza Tolerance	Tolleranza Standard Std. tolerance	Tolleranza Tolerance	Tolleranza Standard Std. tolerance	Tolleranza Tolerance
mm	inch	kg/m		mm		mm		mm
8		0,394	h7	+ 0 / - 0,015	f7	- 0,013 / - 0,028	f8	- 0,013 / - 0,035
10		0,616						
12		0,887	h7	+ 0 / - 0,018	f7	- 0,016 / - 0,034	f8	- 0,016 / - 0,043
14		1,208						
15		1,387						
16		1,578						
17		1,781						
18		1,997						
19		2,225	h7	+ 0 / - 0,021	f7	- 0,020 / - 0,041	f8	- 0,020 / - 0,053
19,05	3/4"	2,236						
20		2,465						
22		2,983						
22,22	7/8"	3,042						
24		3,549						
25		3,851						
25,4	1"	3,976						
28		4,831						
28,57	1,1/8"	5,030						
30		5,546						
31,75	1,1/4"	6,212	h7	+ 0 / - 0,025	f7	- 0,025 / - 0,050	f8	- 0,025 / - 0,064
32		6,310						
35		7,549						
36		7,986						
38		8,898						
38,1	1,1/2"	8,945						
40		9,860						
42		10,870						
44,45	1,3/4"	12,175						
45		12,479						
50		15,406						
50,8	2"	15,903	h7	+ 0 / - 0,030	f7	- 0,030 / - 0,060	f8	- 0,030 / - 0,076
55		18,641						
56		19,325						
57,15	2,1/4"	20,127						
60		22,184						
63		24,458						
63,5	2,1/2"	24,848						
65		26,036						
70		30,195						
72		31,945						
75		34,663						
76,2	3"	35,781						
80		39,438						
82,55	3,1/4"	41,993	h7	+ 0 / - 0,035	f7	- 0,036 / - 0,071	f8	- 0,036 / - 0,090
85		44,522						
88,9	3,1/2"	48,702						
90		49,914						
95		55,614						
100		61,623						
101,6	4"	63,610						
105		67,939						
110		74,563						
114,3	4,1/2"	80,507						
115		81,496						
120		88,736						
125		96,285	h7	+ 0 / - 0,040	f7	- 0,043 / - 0,083	f8	- 0,043 / - 0,106
127	5"	99,391						
130		104,142						
140		120,780						

Tolleranza standard di produzione ISO f7; h7, f8 e altre tolleranze ISO su richiesta.
Standard production tolerance ISO f7; h7, f8 and other ISO tolerances on request.